




CÓDIGO: 18242 CLAVE: TPN-731-EX

Llave de impacto neumática 1/2", Truper

- Impulsor de cuadro 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados
- Mecanismo Rocking Dog, un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajos ligeros
- 3 velocidades reversibles para mayor control de torque
- Se recomienda utilizar con mangueras de diámetro interno 3/8"
- Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento (FRL)
- Compatible con filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación modelo UNI-LL-1/4, marca Truper®
- Materiales internos en acero al cromo vanadio
- Carcasa de aluminio pulido y grip antiderrapante



Cuadro



Mecanismo Rocking dog

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cuadro	1/2"
Velocidad sin carga	6,500 rpm
Golpes / min.	1,100 gpm
Consumo nominal	4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque	250 lb/ft (339 Nm)
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de la manguera	3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos	5/8" (16 mm)
Desalajo de aire	Inferior

Especificaciones

Dimensiones (alto x largo)	19 x 19 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (lubrique constantemente)
Peso	2.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

Imagenes complementarias

1/2" Impulsor de cuadro con anillo de fricción para cambio rápido de dados

Mecanismo ROCKING DOG
da un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajo ligeros

3 Velocidades reversible
Control de velocidad y sentido de rotación

1/4 NPT Conexión de entrada de aire

Desalajo de aire
Evita molestias al operador

